

JRGUSIT Combi

GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop


- Beschreibung: bestehend aus Verteilungsventil JRGUSIT NG 5151, JRGURED Combi 1353, Verteiler JRGUSIT Combi 5191
- Temperatur: max. 30 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: DBV 400 kPa (4 bar), Einstellbereich 200–600 kPa (2–6 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Außengewinde

GF JRGUSIT Combi Batterie de distribution complète LegioStop

- Description : comprend une vanne de distribution JRGUSIT NG 5151, un collecteur JRGURED Combi 1353, JRGUSIT Combi 5191
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : plage de réglage détendeur 400 kPa (4 bar) 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), soupape de sécurité 600 kPa (6 bar)
- Raccord : filetage mâle

GF JRGUSIT Combi Batteria di distribuzione completa LegioStop

- Descrizione: con valvola di distribuzione JRGUSIT NG 5151, JRGURED Combi 1353, collettore JRGUSIT Combi 5191
- Temperatura: max 30 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: Intervallo di regolazione PRV 400 kPa (4 bar) 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Collegamento: filettatura maschio



Art.-Nr.	Item no. GF	Item no. JRG	Dimension	VE	ME	RG	NPK
1157515	355623539	1521.400	DN25	1	St.	2J1	628345
1157517	355623549	1521.480	DN32	1	St.	2J1	628346

Art.-Nr.	d1 G	d10	d2 G	d3 G	d4 G	d4 Rp	d5 Rp	d6 Rp	d7 G	d8 G	d9 G	DN-DN-DN-DN	DN	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l	PN	Size
1157515	1 1/4	TR 30 x 1.5	1	1 1/4	3/4	3/4	3/4	1/4	3/4	1	1/2	25-20-25-25	25	55	77	404	90	37	133	93	145	130	48	586	16	1
1157517	1 1/2	TR 30 x 1.5	1	1 1/4	3/4	3/4	3/4	1/4	3/4	1	1/2	32-20-25-25	32	56	77	403	109	42	149	104	145	130	48	618	16	1 1/4